ПРОСОФТ
117437, Россия, Москва
Профсоюзная улица, д. 108
Телефон: +7 (495) 234-06-36

Спецификация ИБП PR1000ELCDRT2U

Модель	PR1000ELCDRT2U
Мощность	1000ВА / 700Вт
Энергосберегающая технология	Да
Входные параметры	
Диапазон напряжения (Регулируемый)	150В- 300В
Частотный диапазон	50Гц / 60 Гц +/- 3Hz(автоопределение)
Тип входного разъема	IEC 320 C14
Выходные параметры	
Разъемы ИБП	(8) IEC 320 C13
Напряжение при питании от батареи	Чистый синус 230В +/- 5%
Частота при питании от батарей	50Гц / 60 Гц +/- 0.1Гц
Время переключения на работу от батарей	4мс
Защита от перегрузок	Предохранитель и внутреннее ограничение по току
Автоматический регулятор мощности	Понижение/ Повышение/ Двойное повышение
Защита от перенапряжений	
Защита от импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45(1 Вход/1 Выход)
Физические параметры	
Размеры (мм)	88 x 433 x 388
Вес (кг)	25.5
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 7AH x 4
Заменяемый	Да
Время зарядки	6 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин	32/11
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение, Работа от батареи, AVR, Уровень загрузки, Уровень заряда батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка
Мультифункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Business Edition
Управление	
Самотестирование	Да
Автозарядка /Автоматическая перезагрузка	Да
Серийный порт	Да
USB порт	Да
SNMP/HTTP Capable	Да